CYNTEK

www.cyntek.es

CX680Z

LAVADORA DE PISO CONDUTORA A PÉ



RENDIMENTO SUPERIOR PARA GRANDES ESPAÇOS

A **CX680Z** combina robustez, potência e eficiência para oferecer uma limpeza rápida e eficaz em grandes superfícies. Seu sistema de duplo escovamento com capacidade de tanque de grande volume, otimiza o desempenho e reduz o tempo de trabalho, enquanto seu chassi de aço inoxidável oferece grande resistência e durabilidade, incluindo nos ambientes mais exigentes.

CHASSI DE AÇO INOXIDÁVEL | **GRANDE DURABILIDADE** | **LIMPEZA EFICIENTE** | **ALTO RENDIMENTO**



Cabeçote de escova dupla
680 mm de largura com 2 escovas de 340 mm de diâmetro.



Painel de controle
Intuitivo e ergonômico. Com acelerador.



Rodo de secagem em U
830 mm. Corpo de aluminio com lâmina de silicone.



Compartimento de baterias
Fácil acesso para manutenção rápida e segura.



Iluminação LED
Luz frontal de alta intensidade.



Sistema de aspiração
Com filtro de aço inoxidável e corte automático por boia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão de funcionamento:	24 Volts
Tipo de bateria:	2 x 12 V / 100 Ah AGM
Autonomia:	Até 3 horas
Carregador:	Externo

RODAS

Largura da roda de tração:	680 mm
Rendimento teórico máx.:	3.400 m²/h
Número de escovas:	1
Diâmetro da escova:	340 mm
Ajuste do cabeçote:	Manual
Pressão do cabeçote:	30 Kg
Motor da escova:	2 x 24 V / 380 W

DEPÓSITOS

Solução:	65 litros (filtro de aço inox.)
Recuperação:	75 litros

ASPIRAÇÃO

Motor de aspiração:	24V / 500W (2 Etapas)
Filtro:	Malha de aço inox.

RODO DE SECAGEM

Corpo:	830 mm - Alumínio - Formato de U
Lâmina:	Silicone (com tratamento térmico)

TRAÇÃO

Sistema:	Tração motorizada sem escovas
Controle:	Interruptor de impulso com alavanca
Marcha:	Frente (5 Km/h) / Ré
Inclinação máx.:	16°
Tração:	24 V / 500 W

FREIOS

Serviço:	Freio Eletrônico
Estacionamento:	Freio Eletrônico

CHASSI

AÇO INOXIDÁVEL (espessura de 3-4 mm)

DIMENSÕES

Comprimento/Largura/Altura (mm): 1.300 x 830 x 1.010
Peso sem baterias: 135 Kg

ADICIONAL

Ruído: 67 dB(A)
Indicador de bateria.
Proteção da bateria baixa.
Sensor eletrônico de nível de água.
Pintura com proteção antioxidante.
Interruptor de emergencia.

CERTIFICADO EUROPEU (CE)

VENDAS EXCLUSIVAS EM: