CYNTEK

www.cyntek.es

CX800

LAVADORA DE PISO CONDUTORA SENTADA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão de funcionamento: . . . . . 24 Volts
Tipo de bateria: . . . . 2 x 12 V / 103 Ah AGM
Autonomia: . . . . . Até 3 horas
Carregador: . . . . . Externo

RODAS

Largura da roda de tração: . . . . . 680 mm
Rendimento teórico máx.: . . . . 3.400 m²/h
Número de escovas: 2
Diâmetro da escova: . . . . . 380 mm
Ajuste do cabeçote: . . . . . Manual
Pressão do cabeçote: . . . . . 30 Kg
Motor da escova: . . . . . 2 x 24 V / 380 W

DEPÓSITOS

Solução: . . . . . 90 litros (filtro de aço inox.)
Recuperação: . . . . . 100 litros

ASPIRAÇÃO

Motor de aspiração: . . 24V / 500W (2 Etapas)
Filtro: . . . . . Malha de aço inox.

RODO DE SECAGEM

Corpo: . . . 1.030 mm - Aluminio - Formato U
Lâmina: . . . . Silicone (com tratamento térmico)

TRAÇÃO

Sistema: . . . . . Tração motorizada sem escovas
Controle: . . . Acelerador de impulsão com alavanca
Marcha: . . . . . Frente (6 Km/h) / Ré
Inclinação máx.: . . . . . 16°
Tração: . . . . . 24 V / 500 W

FREIOS

Serviço: . . . . . Freio eletrônico
Estacionamento: . . . . . Freio eletrônico

CHASSI

AÇO INOXIDÁVEL (espessura de 3-4 mm)

DIMENSÕES

Comprimento/Largura/Altura (mm): 1.300 x 830 x 1.010
Peso sem baterias: . . . . . 135 Kg

ADICIONAL

Ruido: . . . . . 67 dB(A)
Indicador de bateria.
Proteção da bateria baixa.
Sensor eletrônico de nível de água.
Pintura com proteção antioxidante.
Interruptor de emergência.

CERTIFICADO EUROPEU (CE)

MAIS POTÊNCIA, MAIS LIMPEZA
MAIS RENDIMENTO

A **CX800** foi projetada para oferecer máxima produtividade em limpeza de grandes áreas, combinando potência, autonomia e robustez. Seus dois cepiltlos e seu sistema de dupla escova com capacidade de lavagem ao mesmo tempo, enquanto seus depósitos de grande capacidade e seu chassi de aço inoxidável oferecem uma excelente resistência e durabilidade em trabalhos mais exigentes.

CHASSI DE AÇO INOXIDÁVEL | **GRANDE DURABILIDADE** | **LIMPEZA EFICIENTE** | **ALTO RENDIMENTO**



Cabeçote de escova duplo
760 mm de largura com 2 escovas de 380 mm de diâmetro.



Painel de controle
Intuitivo e ergonômico. Com botões fisicos.



Rodo de secagem em U
1.120 mm. Corpo de aluminio com lâmina de silicone.



Compartimento de baterias
Fácil acesso para manutenção rápida e segura.



Iluminação LED
Luz frontal de alta intensidade.



Sistema de aspiração
Com filtro de aço inoxidável e corte automático por boia.

VENDAS EXCLUSIVAS EM: