CYNTEK

www.cyntek.es

CX900

VARREDORA DE PISO CONDUTOR SENTADO



MAIS POTÊNCIA, MAIS LIMPEZA
MAIS DESEMPENHO

A **CX900** foi projetada para oferecer a máxima produtividade na limpeza de grandes superfícies, combinando potência, autonomia e robustez. Seus dois cepillos e seu sistema de dupla escova, com capacidade de lavagem ao mesmo tempo, tornam-na uma solução ideal para manter grandes espaços impecáveis, otimizando o tempo de trabalho e garantindo resultados profissionais nas condições mais exigentes.

CHASSI DE AÇO INOXIDÁVEL | **GRANDE DURABILIDADE** | **LIMPEZA EFICIENTE** | **ALTO RENDIMENTO**



Cabeçote de escova duplo
900 mm de largura com 2 escovas de 450 mm de diâmetro.



Painel de controle
Intuitivo e ergonômico. Com botões fisicos.



Rodo de secagem em U
1.200 mm. Corpo de alumínio com lâmina de silicone.



Compartimento de baterias
Fácil acesso para manutenção rápida e segura.



Iluminação LED dupla
Luz frontal de alta intensidade.



Sistema de aspiração
Com filtro de aço inoxidável e corte automático por boia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA ELÉTRICO
Tensão de funcionamento: . . . . . 24 Volts
Tipo de bateria: . . . . . 4 x 6 V / 203 Ah
Autonomia:. . . . . Até 4 horas
Carregador: . . . . . Externo

RODAS
Largura da roda de tração: . . . . . 900 mm
Rendimento teórico máx.: . . . . 8.100 m²/h
Número de escovas: 2
Diâmetro da escova: . . . . . 450 mm
Ajuste da escova: . . . . . Automático
Pressão da escova: . . . . . 45 Kg
Motor da escova: . . . . . 2 x 24 V / 380 W

DEPÓSITOS
Solução: . . . . . 150 litros (filtro de aço inox.)
Recuperação: . . . . . 160 litros

ASPIRAÇÃO
Motor de aspiração: 24V / 600W (2 Etapas)
Filtro: . . . . . Malha de aço inox.

ROLO DE ESCOVA
Corpo: . . . 1.200 mm - Alumínio - Forma de U
Lâmina: . . . . Silicone (com tratamento térmico)

TRAÇÃO
Sistema: . . . . Tração motorizada sem escovas
Controle: . . . . . Acelerador de pedal
Marcha: . . . . . Frente (6 Km/h) / Ré
Inclinação máx.: . . . . . 16°
Tração: . . . . . 24 V / 500 W

FREIOS
Serviço: . . . . . Freio eletrônico
Estacionamento: . . . . . Freio eletrônico

CHASSI
AÇO INOXIDÁVEL (espessura de 3-4 mm)

DIMENSÕES
Comprimento/Largura/Altura (mm): 1.300 x 830 x 1.010
Peso sem baterias: . . . . . 135 Kg

ADICIONAL
Ruído: . . . . . 67 dB(A)
Indicador de bateria.
Proteção da bateria baixa.
Sensor eletrônico de nível de água.
Pintura com proteção antioxidante.
Interruptor de emergência.

CERTIFICADO EUROPEU (CE)

VENDAS EXCLUSIVAS EM: